



Serenity Choice™

Work

Det exklusiva hörselskyddet från
specialisten på hörselvård



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Serenity Choice™ Work är ett återanvändbart hörselskydd med universell anpassning som är framtaget som skyddsutrustning i bullriga arbetsmiljöer som verkstäder, vid jordbruk, vägbygge och alla typer av byggarbeten eller situationer där hälso- och säkerhetskrav kräver användning av hörselskydd, dvs. där bullernivåerna är ovanför den säkra gränsen på 85 dB.



Serenity Choice™ Work dämpar ljudnivån med 24 dB vilket gör den säker på 8 timmars kontinuerligt bruk i miljöer med ljudnivåer på upp till 109 dB. Serenity Choice™ Work kan kombineras med öronmuffar vid väldigt bullriga situationer där dubbla skydd är ett krav.

Medan andra hörselskydd kan få ljud att låta dova och onaturliga så ger Serenity Choice™ Work en luftpassage till örat vilket minimerar ocklusionseffekten och ger ventilation till örat för optimal komfort.

Produktspecifika fördelar

- En garanterat perfekt anpassning Små, medelstora och stora öronproppar medföljer i förpackningen, extra stora finns på begäran.
- Hygieniskt: De akustiska filtren har en avancerad nätteknik. De ser till att dina öron håller sig väl ventilerade.
- Hypoallergent: öronpropparna är tillverkade i medicinsk TPE.
- Prisvärt: öronpropparna kan användas flera gånger.
- Naturligt: Naturlig hörsel bevaras, vilket underlättar vid medvetenhet om sin omgivning.

24 | 16
SNR | NRR

Ljudminskning: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Medvetenhet om sin omgivning: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Produktapplikationer

- Lämpligt för hemarbete, trädgårdsarbete, rengöring
- Minskar buller från tung utrustning, maskiner och verktygsbuller

I kartongen

- 2 öronproppar av varje storlek S, M, L
- Två akustiska filter 24 dB
- Bärfodral i aluminium med nyckelring
- Instruktionsbok på flera språk

Certifieringsdata Serenity Choice™ Work (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Dämpning medelvärde (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Standardavvikelse (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95 % (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Dämpning medelvärde (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	
Standardavvikelse (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	16
APV 98 % (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

